

Boîtier de vidéo-surveillance Phantom 3

Vidéo

Compression vidéo	Compatible standards H.261 & H.263
Résolution de transmission	CIF (352x288 pixels) jusqu'à 30 images / seconde QCIF (176x144 pixels) jusqu'à 30 images / seconde
Résolution VGA	Résolutions VGA 1024 x 768 x 16 bits
Entrée vidéo	2 entrées RCA pour commutateur caméra ou vidéo + 1 stéréo

Audio

Compression audio	G.728 – 3.4 Khz à 16 Kbits + G.722
Entrée / Sortie audio	Combiné téléphonique – au choix du client

Interfaces de connexion

Interface bus PCI

RNIS

3 interfaces RNIS BRI intégrés
Compatible avec les standards japonais, Euro-RNIS 64 à 384 Kbits, américains et la plupart des variantes internationales
Compatible ITU/TSS H.320

Réseau

Fonctionne avec les débits vidéo de 64 Kbits à 1,5 Mbits
Compatible avec le standard H.323 rev2

Certifications

Europe : CE 0188X – Allemagne : BZT D129121H

Fiabilité

MTBF : 50000 heures

Configuration PC

Microprocesseur Pentium 4 2,4 Ghz
Disque dur . 60 GO
Mémoire RAM : 256 MB
2 cartes PCI
Carte réseau LAN (10/100)
Sortie vidéo.

MPI

Sécurité

Media Partners International
1, rue Marcel Paul
91300 Massy
Tel 01.69.75.18.88
www.media-partners.fr